

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 01100204201-CPR-18

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	01100204201 K-FLEX ST DUCT, 3-25 mm, loksne*
Paredzētais izmantojums/-i:	ThIBELL: Elastīgas elastomēriskas putas, paredzētas izmantot kā termoizolāciju ēku aprīkojumam un rūpnieciskām instalācijām
Ražotājs:	L'Isolante K-Flex Spa, Via Don Locatelli 35, 20877 Roncello (MB), ITĀLIJA
AVCP sistēma/-s:	1. un 3.
Saskaņotais standarts:	EN 14304:2009+A1:2013
Paziņotā iestāde:	Pilnvarotā sertifikācijas testēšanas laboratorija Nr.0751 veica ražojošās rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles ākotnējo inspekciju un nepārtrauktu rūpnīcas ražošanas kontroles uzraudzību un novērtēšanu, kā arī Pilnvarotā testēšanas laboratorija Nr.0497 sastādīja testēšanas atskaites par ugunsdrošības būtiskajiem ekspluatācijas raksturlielumiem.



9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Termiskā pretestība/ Siltumvadītspēja	$\lambda 0^{\circ}\text{C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$ $\lambda 40^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$ $\lambda(9\text{m}) = (33 + 0,087 \cdot 9\text{m} + 0,00098 \cdot 9\text{m}^2)/1000 \text{ W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$
Izmēri un pielaides	dB = 3-25 mm
Reakcija uz uguni	B = s3,d0
Termiskās pretestības ilgizturība pret novecošanos/degradāciju	Izmēru stabilitāte (1) Minimālā apkalpošanas temperatūra ST(-) 40 (=40°C)
Termiskās pretestības ilgizturība pret augstu temperatūru	Maksimālā apkalpošanas temperatūra ST(+) 85 (=85°C)
Reakcijas uz uguni ilgizturība pret augstu temperatūru	(2)
Reakcijas uz uguni ilgizturība pret novecošanos/degradāciju	(2)
Saspiešanas spēks	(3)
Ūdens caurlaidība	WS01
Ūdens tvaiku caurlaidība/ Ūdens tvaiku difūzijas pretestība	7000 μ
Kodīgo vielu izdalīšanās ātrums	Cl-<500ppm; pH=7
Akustiskais (absorbcijas) indekss	NPD
Bīstamu vielu izdalīšanās iekštelpu vidē	(4)
Pastāvīga gruzdēšana	(4)

* Pielaides saskaņā ar Eiropas Regulu EN 14304:2009+A1:2013 – 1.tabula

- 1) Elastīgo elastomērisko putu termiskā pretestība laika gaitā nemainās.
 - 2) Elastīgo elastomērisko putu ugunsdrošības īpašības laika gaitā nemainās.
 - 3) FEF izstrādājumiem saspiešanas spēks nav piemērojams.
 - 4) Eiropas testēšanas metodes atrodas izstrādes procesā.
- NPD = Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas.

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Šis izstrādājums ir prece, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 3.pantā. Tas nesatur vielas, par kurām paredzēts, ka tās izdalīsies no preces normālos vai pamatoti paredzamos lietošanas apstākļos. Drošības datu lapa saskaņā ar šīs pašas Regulas 31.pantu (Prasības Drošības datu lapām) nav vajadzīga, lai nodotu izstrādājumu tirgū, to transportētu vai lietotu. Lai nodrošinātu drošu lietošanu, ir jāievēro šī izstrādājuma datu lapā sniegtie norādījumi.

Kā pieprasīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 33.pantu (Pienākums paziņot informāciju par preces sastāvā esošajām vielām), mēs deklarējam sekojošo: Pamatojoties uz mūsu pašreizējām zināšanām, šis izstrādājums nesatur SVHC (vielas, kas rada ļoti lielas bažas), kas uzskaitītas REACH Regulas XIV pielikumā vai Eiropas Ķīmikāliju Aģentūras publicētajā kandidātu sarakstā koncentrācijā virs 0,1 % (w/w).

Roncello, 19.03.2019.

Parakstīts ražotāja vārdā un uzdevumā:

/paraksts/
Amedeo Spinelli, Prezidents



L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.

via Don Locatelli, 35
Statutkapitāls € 56.700.000 i.v.
20877 Roncello (MB) – Itālija
Tel.: +39 039 6824 1 (r.a.)
Fakss: +39 039 6824560
www.kflex.com – info@isolante.com
pec.: isolantekflex@pec.it

Nodokļu kods 09470180150
PVN IT maks. Nr. 02423640966
Uzn. Reg. Monza e Brianza n.MB 09470180150
R.E.A. 1868777